



DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo para interiores con efecto perlado y arenado.

ÁREA DE USO

Recomendado para aplicación en paredes interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Perlado y finamente lijado.
- Colores: Según nuestra carta de colores.
- Rendimiento: 10 a 12 m²/Kg (en 1 mano), de acuerdo con la Norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,28 ± 0,05 a 25°C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 1000 ± 200 poises (M6/10) a 25°C (Brookfield).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se realizarán con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

La superficie se prepara utilizando una capa de Colofondo y se deja secar durante 12 horas.
 Aplicar SYLVIA mediante brocha plana (Spalter) con pequeñas pasadas alternas sobre superficies no superiores a 2 m² para evitar un secado rápido durante la aplicación.
 Utilizando un pincel plano (Spalter), dibuje según el acabado deseado (Diagonal, horizontal, circular u otros).
 Límites de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C, o a humedades relativas superiores al 70%.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: listo para usar. (Se puede diluir hasta un 10% con agua).

Mezcle bien el producto con una espátula antes de usar.

EL SECADO

Secado a 25°C y 65% de humedad:
 *Secado al tacto: 30 minutos
 *Recuperable: 4 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOFONDO	1
Sylvia	1

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, alejado de la luz solar y en su embalaje original.
 Sin embargo, se recomienda agitar el producto antes de usarlo.

EMBALAJE

2,5 kilos.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad N.º 294.

PEDIDO MÍNIMO

Por favor póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.
 Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.