



DESCRIPTION

Revêtement décoratif à base d'émulsion vinylique.
Peinture de haute décoration qui a un aspect marbré à l'ancienne. Convient à tous les espaces tels que les appartements, hall et grandes salles.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit Pâteux.
- Couleurs : Blanc et peut être teinté avec les Teintes 2000.
- Rendement : 2 m²/kg (en 2 couches).
- Densité : 1.58 +/- 0.05 à 25°C.
- Viscosité : 1000 poises +/- 200 à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le support (enduit ciment) doit être sain, sec et dépoussiéré.

Sur un support préalablement préparé, appliquer une couche moyenne et régulière à l'aide d'un rouleau laqueur. Avant que le produit ne sèche, à l'aide d'une spatule triangulaire ou une taloche en inox, écraser légèrement dans tous les sens.

Travailler par surface de 1 à 2 m² (sans risque de reprises).

OPTION : L'application d'une couche de finition du cirage à l'eau COLOCIRE permet de protéger et entretenir la peinture AMBRA BRILLANT tout en augmentant sa brillance et sa lavabilité.

REMARQUE : L'utilisation du cirage à l'eau COLOCIRE rend la couleur du produit AMBRA BRILLANT un peu plus foncée.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

SÉCHAGE

12 Heures environ.
Recouvrable : 6 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B805 ou SP88	2
COLOFIX	1
AMBRA	2
CIRAGE AMBRA ou COLOCIRE (option)	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 Kg, 5 k, 25 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 18.

Edition : Mars 2022 par Colorado 03/22 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001