



## DESCRIPTION

CERAMICA vous permet de recouvrir l'ancien carrelage de vos surfaces intérieures et extérieures. Il masque les défauts de vos murs irréguliers.

## DOMAINE D'UTILISATION

CERAMICA s'applique directement, sans primaire sur carrelage, crépis, peintures sablées, faïence. Très bonne adhérence.

Il donne un aspect lisse et régulier à vos peintures de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleur : Blanche.
- Rendement : 3 à 4 m<sup>2</sup>/kg en fonction de l'irrégularité du support.
- Densité : 1,55 +/- 0,05 à 25° C.
- Viscosité : 2400 +/- 500 poises à 25° C.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Bien mélanger avant application.

Appliquer sur surface propre, seive et sèche. Appliquer une 1<sup>er</sup> couche au couteau à enduire.

24h après appliquer la 2<sup>eme</sup> couche. Laisser sécher. Pour une surface plus lisse, appliquer 1 à 2 couches d'enduit COLOSTOP ou SP88.

Appliquer 1 à 2 couches de peinture de finition.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ ou par humidité relative supérieure à 65%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi.

## SÉCHAGE

A 20°C et à 65% d'humidité :

\* Sec au toucher: +/- 6 heures.

\* Recouvrable: +/- 24 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

### ■ INTÉRIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT CERAMICA	2
COLOSTOP ou SP88	1 à 2
PEINTURE DE FINITION	2

### ■ EXTÉRIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT CERAMICA	2
ENDUIT P10	1 à 2
COLOPRIM ou COLOFIX	1
PEINTURE DE FINITION	2

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

5 kg.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 11.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001