



## DESCRIPTION

Enduit poudre vinylique de haute qualité.  
Enduit fin en poudre.  
Conforme à la Norme Française NF T30-608.

## DOMAINE D'UTILISATION

C'est un enduit de finition intérieur destiné au ratissage et enduisage soigné des supports en enduit de ciment et plâtre. Il offre des surfaces très blanches dures lisses et peu absorbantes qui constituent des fonds de choix pour la mise en œuvre de toutes peintures. Elle s'applique facilement à la spatule ou taloche ou couteau à enduire.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleur : Blanc.
- Rendement : 2 à 3 m<sup>2</sup>/kg.
- Extrait sec en poids : 100%.
- Duré de vie du mélange : 6 heures.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel recommandé : spatule, taloche ou couteau à enduire.  
Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Diluant : L'eau

Préparer un seau d'eau (9 à 10 litres) et ajouter le produit (1 sac de 25 kg) progressivement, en agitant. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et lisse. Laisser reposer cette pâte 10 minutes avant l'emploi. Avant l'application, il est nécessaire de s'assurer que les fonds sont bien dépoussiérés, les parties métalliques apparentes doivent être isolées.

## SÉCHAGE

Sec : 5 heures.  
Intervalle entre couches : 5 heures.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

5 kg et 25 kg

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 11.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001