



DESCRIPTION

Peinture émulsion semi-brillante à base de résine vinylique et d'eau.

DOMAINE D'UTILISATION

COLOAQUA est une laque à l'eau destinée spécialement pour travaux neufs à l'intérieur et l'extérieur comme les salles de bain, cuisines et murs d'exposition.

COLOAQUA se distingue par :

- * Un très haut pouvoir opacifiant.
- * Une très grande facilité d'application
- * Une très grande durabilité extérieure (maximum résistance et perméabilité à la vapeur d'eau).
- * Une très faible odeur pendant l'application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : semi-brillant.
- Couleurs : Livré en blanc, il peut être teinté avec les Teintes 2000. Les teintes spéciales sont livrées pour des commandes supérieures à 100 Kgs.
- Rendement : 14 à 16 m²/Kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,31 ± 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 100 ± 5 KU au viscosimètre Krebs à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel recommandé : Brosse ou rouleau.
Peut être appliqué directement sur béton. Si le substrat présente un risque de support élevé des micro-organismes (algues, fungus) demander la version avec Fongicide.

Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par températures inférieures à 5°C ni par humidité relative supérieur à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution: A l'eau

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

- * Hors poussière : 30 min.
- * Sec : 4 heures.
- * Recouvrable : 2 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
SUPER PATENDUIT SP 88	2
COLOSTOP	1
COLOAQUA	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

4 kg, 20 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 15.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001