



DESCRIPTION

COLOFLASH ALUMINIUM est une peinture de finition à base de pigment métallique pelliculant donnant à l'application un film tendu d'éclat chromé.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour les radiateurs, les tuyaux...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Gris aluminium
- Densité : 0.94 +/- 0,05 à 25°C
- Rendement : +/- 10m²/Kg
- Viscosité : 15 ± 2 secondes
- Dilution : Prête à l'emploi

MÉTHODES D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet pneumatique.

SÉCHAGE

Sec : 1 heure
Recouvrable: 12 heures

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

85 g, 250g.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 609.

Edition : Septembre 2021 par Colorado 09/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égoût, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001