



## DESCRIPTION

Laque synthétique brillante à base de résines alkyde modifiée à séchage rapide et usage universel. Caractérisée par sa dureté, élasticité et haute résistance aux intempéries.

## DOMAINE D'UTILISATION

Peinture destinée pour la protection et l'embellissement de portes, meubles, véhicules, machines, etc ...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Couleurs : Blanc, noir, rouge, jaune, marron, bleu, vert, gris.
- Rendement théorique : 8,6 m<sup>2</sup>/kg/45 µm.
- Densité : 1,00 à 1.15 + / - 0,05 à 25°C selon la teinte.
- Extrait sec (massique) : 62 +/- 2%.
- Extrait sec (volume) : 44 +/- 2%.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être saines, propres et sèches, convenablement préparées et conformes à la norme DTU 59.1.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel : Pinceau, rouleau ou pistolet.  
 Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5° C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Brosse D66 (5 à 15%).  
 Pistolet D77 (10 à 20%).

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :  
 \*Hors poussière : 1,5 heures.  
 \*Sec au toucher : 6 heures.  
 \*Recouvrable : 24 heures.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine fermé. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

1 kg, 250 g, 85 g.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°279.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 03/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001