



## DESCRIPTION

Revêtement décoratif en phase aqueuse, a effet nacré sablée et pailleté.

## DOMAINE D'UTILISATION

Spécialement conçu pour l'embellissement des intérieurs en les habillant d'une ambiance particulièrement chaleureuse.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Légèrement métallisé et nacré avec paillettes argentées.
- Couleurs : 32 références de teinte (voir notre catalogue).
- Rendement : Environ 10 à 12 m<sup>2</sup>/Kg (en une couche, appliquée au pinceau ou brosse ou éponge).
- Densité : 1,18 +/- 0,05 à 25° C.
- Viscosité : 335 +/- 25 P au Brookfield S5/10 à 25° C.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Préparer vos murs.  
Appliquer 1er couche de COLOFONDO et laisser sécher pendant 12 heures.  
Appliquer une 1er couche DAHAB à l'aide d'une pinceau ou gant, diluée à 5% d'eau.  
Après 4 heures, appliquer une 2ème couche DAHAB selon la finition voulue (à coups alternés, diagonal, horizontal, circulaire ou autres).

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi.  
Bien mélanger le produit avec une spatule avant l'utilisation.  
Peut être dilué jusqu'à 5% d'eau.

## SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :  
\*hors poussière : 1 heure.  
\*Sec : 5 heures.  
\* Lavable après 20 jours.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

### ■ INTERIEUR

| SYSTÈME                      | NOMBRE DE COUCHES |
|------------------------------|-------------------|
| COLOPRIM ou COLOFIX          | 1                 |
| COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88 | 2                 |
| COLOFONDO                    | 1                 |
| DAHAB                        | 2                 |

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

2,5 kg.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 155.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.  
La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001