



DESCRIPTION

DECOKIDS est un enduit qui transforme les murs et les meubles en surface magnétique permettant l'accrochage des aimants.

DOMAINE D'UTILISATION

DECOKIDS s'utilise sur tous supports propres et secs : murs, bois, métal, peinture, recouverts préalablement de la primaire appropriée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleur : Noir
- Rendement : 2 à 3 m²/L en une couches.
- Densité : 2,20 +/- 0,05 à 25°C.
- Extrait sec : 72 % en poids + / - 2%.
- Test de lavabilité : Lavable
- Viscosité : 2000 +/- 200 P à 25°C au Viscosimètre de Brookfield.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

Appliquer une couche épaisse DECOKIDS avec un rouleau et lisser avec un couteau à enduire ou une taloche, puis laisser sécher 6 heures.

Poncer légèrement pour égaliser la surface.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et à 0% d'humidité :

* Hors Poussière : 4 à 6 heures.

* Sec : 24 heures.

* Recouvrable : 24 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP 88	2
COLOMAT 99 ou COLOFIX	1
DECOKIDS	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°102.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001