



## DESCRIPTION

Peinture mâte à base d'émulsion vinylique pour travaux économiques.

## DOMAINE D'UTILISATION

ITOMAX s'applique sur les supports intérieurs, tels que l'enduit ciment et la plâtre. Il est destinés aux travaux économiques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât.
- Couleurs : Livré en blanc, il peut être teinté avec nos Teintes 2000.
- Rendement : Environ 4,5 à 5 m<sup>2</sup>/kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,72 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 650 +/- 50 poises à 25°C.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être saines, propres et sèches, convenablement préparées et conformes à la norme DTU 59.1.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

ITOMAX s'applique sur les supports intérieurs, tels que l'enduit ciment et la plâtre. Il bénéficie d'une bonne blancheur et couvrance et il est destiné aux travaux économiques. Il s'applique facilement.

Il s'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau. Généralement, on applique deux couches diluées suivant la porosité du support.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution: 0 à 10% avec l'eau

## SÉCHAGE

- \* Hors poussière : 15 min.
- \* Sec : 1 heure.
- \* Intervalle entre couches : minimum 3 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX ou FORMORAL (*)	1
SILENDUIT V805 ou P66 ou P77	2
ITOMAX	2

(\*) En fonction du support.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

5 kg, 30 kg, 45 kg .

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°267 .

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001