



DESCRIPTION

Peinture routière acrylique mono-composant, à base d'eau pour le marquage des routes, parkings, trottoirs... sur l'asphalte, le macadam et le béton. O'Route est adapté pour le marquage aéroportuaire .

DOMAINE D'UTILISATION

Conçue pour le marquage au sol, cette peinture assurera une signalisation claire et visible dans le respect de la sécurité routière.

Par ajout de microbilles de verre, notre peinture peut devenir rétro-réfléchissante et antidérapante pour une sécurité et une visibilité optimales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Teinte : Blanc, Rouge, Jaune
- Masse volumique Kg/L : 1,70 +/- 0,05.
- Extrait sec en volume : 57 +/- 5%.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Application par saupoudrage à l'aide d'une machine de marquage conventionnelle.

Application au rouleau possible.

Produit prêt à l'emploi, dilution non recommandée.

Il est recommandé de réhomogénéiser le produit avant utilisation.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C, ni avec une hygrométrie supérieure à 70%.

Veillez à appliquer par une température supérieure à 3°C au point de rosé.

Préparation de surface:

Appliquer la peinture sur fond sec, dépoussiéré, dégraissé, et, si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage, ou sablage) ;

Si vous souhaitez recouvrir un marquage, vérifiez l'adhérence et la compatibilité de la peinture. Dans l'idéal enlevez les marquages à recouvrir (grenailage, rabotage). Sur revêtement hydrocarboné (bitume,

goudron, asphalte) : Peinture à appliquer au minimum un mois après sa réalisation (évacuation complète des huiles de ressuage car elles sont nuisibles à une bonne adhérence).

Sur revêtement béton : Faire un grenailage pour rendre la surface en béton plus adhérente.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution non recommandée.

SÉCHAGE

Séchage à 20° C et 60% d'hygrométrie:

* Sec au toucher : 10min

*Circulable : 60min

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à deux ans dans son emballage d'origine fermé et dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil.

Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

30 kg .

SANTE ET SECURITE

Produit à l'eau, prêt à l'emploi pour un usage professionnel. Ne pas diluer la peinture et ne jamais ajouter de solvant. Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur. Consulter la Fiche de Données de Sécurité N°322.

Edition : Mai 2024 par Colorado (05/24) DC 28 D.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001