



DESCRIPTION

Revêtement décoratif en phase aqueuse, à effet métal brut sablé.

DOMAINE D'UTILISATION

Spécialement conçu pour l'embellissement des intérieurs et les habilles d'une ambiance particulièrement chaleureuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nacré, effet métallique. Contient des grains de sable.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : Environ 7,5 m²/Kg (9 m²/L +/- 1) en une couche, appliquer par pinceau ou brosse ou éponge.
- Densité : 1,15 +/- 0,05 selon la teinte à 25° C. Viscosité :
- 120 +/- 5 KU à 25° C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer par rouleau (sur ACRYMAT) ou pinceau (sur COLOFONDO) une couche sur la surface à décorer.

A l'aide d'une spatule ATF spéciale, pinceau ou brosse, appliquer à petit coup de brosse alterné RIMAL, selon l'effet désiré.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : prêt à l'emploi. (peut être dilué jusqu'à 5% avec l'eau).

SÉCHAGE

La préparation du support se fait à l'aide d'une ou de deux couches de peinture COLOFONDO (de préférence teintée) ou ACRYMAT et laisser sécher 12 heures.

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :

* hors poussière : 3 à 4 heures

* Sec : 24 heures

*Intervalle entre couches : 24 heures

* Lavable après : 20 jours

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
RIMAL M.A.T.	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

2,5 L.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 30.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001