



DESCRIPTION

Peinture mâte à base d'émulsion vinylique pour travaux économiques.

DOMAINE D'UTILISATION

SUPERVINYL s'applique sur les supports intérieurs, tels que l'enduit ciment et le plâtre. Il bénéficie d'une bonne blancheur et couvrance et il est destiné aux travaux économiques. Il s'applique facilement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât.
- Couleurs : Livré en blanc, il peut être teinté avec les Teintes 2000.
- Rendement : Environ 4,5 m²/kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,60 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 300 +/- 50 poises à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Il s'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau. Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant, gelés, par température inférieure à 5°C et/ ou par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : jusqu'à 30% d'eau.

SÉCHAGE

- *Hors poussière : 15 min.
- *Sec : 1 heure.
- *Intervalle entre couches : minimum 3 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
SILENDUIT V805, P66, P77	2
SUPERVINYL	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

25 kg, 45 kg..

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 63.

Edition : Novembre 2020 par Colorado 11/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001