



DESCRIPTION

Vernis à base de résines cellulosiques et résines synthétiques modifiées.

DOMAINE D'UTILISATION

SURFACEUR S6 est conçu spécialement pour boucher les pores.

Protège le bois contre l'humidité et la lumière. C'est un bouche pore très visqueux avec un très bon garnissant.

Le bouche pore n'altère pas la couleur du bois et contribue ainsi à donner une bonne finition aux vernis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleurs : Jaunâtre avec reflet verdâtre.
- Rendement : 14 à 16 m² / L (selon la porosité et nature du bois).
- Densité : 0,95 Kg/l +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 45 +/- 5 mn CF6 à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique directement sur bois teinté ou non. Matériel recommandé : Pinceau, Pistolet.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par température inférieure à 7 °C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Diluant : Environ 30% avec Diluant Cellulosique D33.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

- * Hors poussière : 10 à 15 minutes.
- * Sec : 30 à 40min.
- * Recouvrable : Après 1 heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

750 ML, 5L.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°274.

Edition : Septembre 2021 par Colorado 09/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

www.colorado.ma