



DESCRIPTION

TOUFLEX est une peinture d'étanchéité satinée, à base de copolymères élastiques fibrés.

DOMAINE D'UTILISATION

Grace à des additifs spécialement sélectionnés, TOUFLEX est destiné aux terrasses accessibles, toitures et façades. Possède une excellente flexibilité et une bonne résistance aux intempéries.

Elle est algicide et fongicide.

*Touflex est principalement destinée aux terrasses accessibles.

Néanmoins, nous vous conseillons de faire attention si vous déplacez des objets. Ne pas les faire glisser sur la terrasse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satin.
- Couleurs : Rouge brique, Gris, et Blanc.
- Densité : $1,28 \pm 0,05$, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 550 ± 50 P au Brookfield à 25°C.
- Rendement: 1,4 à 2,1 m²/kg en fonction de l'état du support.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

*Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet.

*Mode d'emploi : Sur des surfaces poreuses, diluer la 1ère couche jusqu'à 50% avec de l'eau puis appliquer 2 couches sans dilution. Sinon, appliquer directement 2 ou 3 couches croisées sans dilution jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 1 à 1,2 mm minimum pour avoir une bonne étanchéité.

*Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80 %.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution: A l'eau.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie :

* Sec : 6 à 8 heures.

* Recouvrable : 24 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Extérieur :

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
TOUFLEX (dilué à 50%)	1
TOUFLEX (sans dilution)	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg, 20 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 256.

Edition : Novembre 2021 par Colorado11/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001