



DESCRIPTION

Vernis en phase aqueuse à base d'un résine acrylique pure. Vernis Dekeau est un vernis à base d'eau, conçu pour la protection des revêtements sensibles aux intempéries et qui présente une bonne lavabilité.

DOMAINE D'UTILISATION

Ce vernis sans solvant nocif, est particulièrement adapté pour la haute décoration extérieure et intérieure (bois, béton et P.V.C) et est recommandée pour la protection des revêtements décoratifs intérieurs.

CRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Couleurs : Transparent.
- Rendement : 9 à 10 m²/kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,04 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 100 +/- 5 KU à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Il s'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau ou pistolet sur fonds propres, secs et dépoussiérés. Généralement, on applique deux couches diluées suivant la porosité du support.
Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : 0 à 10% avec l'eau

SÉCHAGE

- A 20° C et à 60% d'humidité :
- * Hors poussière : 30 min.
 - * Sec : 1 heure.
 - * Intervalle entre couches : minimum 8 heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

800 ml.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 64.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001