



## DESCRIPTION

L'IMPREX est conçu pour l'imperméabilisation des supports de maçonnerie.

Fait partie de la génération des imperméabilisants sélectifs car fait barrière à l'eau de ruissellement et d'infiltration tout en laissant passer la vapeur d'eau.

## DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Couleur : Transparent.
- Rendement : 14 à 16 m<sup>2</sup>/L après dilution à 100% avec White Spirit.
- Densité : 0,95 ± 0,05 à 25°C.
- Extrait sec (en poids) : 60 +/- 2%.
- Viscosité : 60 ± 10 CF4 à 25°C.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique au rouleau.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par température inférieure à 7 °C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Diluer jusqu'à 100% avec le D66 en fonction de la porosité du support.

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

\*Hors poussière : 30 minutes.

\*Sec : 4 à 6 heures.

\*Recouvrable : Après 24 heures.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

1L, et 5L.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 07.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001