



DESCRIPTION

Vernis polyuréthane à 2 composants à base de résines polyuréthane et un durcisseur polyisocyanate aliphatique.

DOMAINE D'UTILISATION

Conçu pour la protection et l'embellissement des bois intérieurs et extérieurs. Donne un film lisse, brillant et d'une grande dureté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect du film : Brillant, tendu.
- Aspect en pot : Liquide clair.
- Teinte : Incolore.
- Densité : 0,93 +/- 0,05.
- Viscosité : 40 +/- 10 secs CF4 à 25°C.
- Extrait sec Vol : 46 +/- 2 %.
- Extrait sec Poids: 46 +/- 2%.
- Rendement : 10-12 m²/l.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le Vernis PU BRILLANT s'applique au pinceau, ou au pistolet en deux couches.
Limite d'application: Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution :
D 33, ou Universel C3 ou H5250 (0 à 10%).
Le mélange des 2 composants se fait dans les proportions suivantes : 2 de base et 1 de durcisseur.
Durée de vie du mélange en pot : 4 heures.

SECHAGE

Temps de Séchage à 20°C :

*Sec au toucher : 24 heures

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

Base : 20 L.
Durcisseur : 10 L.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 218.

Edition : Septembre 2020 par Colorado 09/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001